

TECHNICKÉ PODMIENKY OBCHODNÉHO REGÁLU SU5

Popis: obchodný regál SU-5 je variabilný stavebnicový regálový systém
Použitie: do predajní s rôznym zameraním (sortimentom)
Materiál: oceľový plech povrchovo upravený práškovou farbou
Balenie: priesvitná plastová fólia alebo kartón
Dodávka: v rozloženom stave s priloženým montážnym návodom a technickými podmienkami
Záruka: 24 mesiacov od dátumu predaja

Štandardná farba: biela RAL9219, hygienická s vysokou odolnosťou voči oteru

Ďalšie farby: podľa požiadavky

Výška stojiny 60x30 mm: 1000-1200-1400-1600-1800-2000-2100-2200-2400-2600 mm

Výška stojiny 80x30 mm: 1100-1400-1600-1800-2000-2100-2200-2400-2600 mm

Šírka políc (modulov): 625-1000-1250-1330 mm

Hĺbka políc: 200-300-400-500 - 600(300+300) - 700(300+400) – 800(400+400)

Výplň (spodná noha): 400-500-600-700-800 mm

Max dovolené zaťaženie políc na konzolách a výplniach (kg)

	konzola nízka				konzola vysoká				konzola ťažká			výplň			
hĺbka police	200	300	400	500	400	500	600	700	500	600	700	400	500	600	700
nosnosť police	150	140	130	100	170	170	170	170	170	280	270	170	170	300	320
nosnosť police ťažkej									250				250		

Max nosnosť jedného modulu prístenného / obojstranného regálu so stojinami **60x30 mm**: **600 kg / 1200 kg**

Max nosnosť jedného modulu prístenného / obojstranného regálu so stojinami **80x30 mm**: **900 kg / 1800 kg**

Priestor potrebný na umiestnenie kútového regálu: 720x720 mm

Distribútor: ASYS, s.r.o., Lemešianska 275, 080 01 Prešov – Haniska, tel.: 051/772 48 71, www.asys.sk

Certifikát č.: 00091/104/1/2000, záverečný protokol č. : 050096/350/00